

PNEUS

Nous avons une vision bien particulière des performances d'un pneu. Aussi, nous ne confions l'élaboration de ce produit qu'à des spécialistes ou des fabricants de pneus réputés, comme Pirelli.



Produit	Pneu hiver TW757 57-584	Pirelli Cycl-e	Pirelli Cycl-e ST	Stromer Custom TA754 by Vee Tire
Description succincte	Pneu développé par Stromer pour les modèles ST1 ST3 ST5 pour la saison froide. Le pneu offre une bonne adhérence sur les sols humides et glissants, et se caractérise par une excellente protection anti-crevaison grâce à un insert en aramide. Label ECE 75 pour les S-Pedelects.	Le pneu Pirelli Cycl-e a été spécialement développé pour le ST5 et est parfaitement adapté au style de déplacement dynamique. Que ce soit en ville ou sur des routes secondaires, le Cycl-e reflète toute la compétence de Pirelli.	Le Pirelli Cycl-e ST a été spécialement conçu pour le ST3 et par conséquent pour les déplacements urbains et les trajets pendulaires quotidiens ; il roule facilement, est extrêmement fiable et garantit une adhérence maximale sur chaque sol et par tous temps.	Nous avons développé ce pneu spécialement pour le ST1. Grâce à la combinaison spéciale de ses composants, il offre une bonne adhérence sur les sols mouillés et secs, et se caractérise par une excellente protection anti-crevaison. Label ECE 75 pour les S-Pedelects.
Modèle Stromer	ST1 ST3 ST5	ST3 ST5	ST3 ST5	ST1
Spécifications	Tringle souple	Tringle souple en Kevlar	Tringle rigide en acier	Tringle rigide
Composé	Composé de silice	Composé de silice SmartNET breveté	Structure à caoutchouc de bande de roulement pour +15 % plus d'adhérence sur un sol humide, caractéristique anti-adhésive, roulement efficace	Composé énergétique
Protection anti-crevaison	Protection anti-crevaison en aramide	Couche de nylon tringle à tringle pour la protection anti-crevaison	Couche de nylon tringle à tringle pour la protection anti-crevaison	Nouvelle technologie de courroie en caoutchouc avec un caoutchouc spécial d'une épaisseur de 5 mm pour la protection anti-crevaison
Taille ETRTO	57-584	57-584	57-584	54-584
Version	Tringle souple	Tringle souple	-	-
TPI	72	60	30	27
Poids	980 g	Env. 990 g	Env. 1 290 g	870
Pression recommandée	2,2 bars	2,2 bars	2,2 bars	2,2 bars
Réf.	402077	401416	401789	402078
Prix CHF	70.-	99.-	71.-	34.-
Prix EUR	69.-	89.-	69.-	33.-
Prix USD	69.-	99.-	70.-	33.-

Tous prix TTC, non contractuels. Des écarts spécifiques au pays sont possibles. myStromer SA se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques et les prix. Tous prix hors main-d'œuvre du distributeur.